

Composant	SN F4	SN Open
Type moteur	Mercury 60HP fût 15"	Moteur vert / Low Emission
Poids Maximum du moteur	Standard selon fiche UIM 500-C	116 Kg
Poids Minimum bateau / Pilote	360 Kg	360 kg
Longueur Minimum	3,90 m	3,90 m
Hauteur moteur	60 mm maxi entre patin-arbre hélice	60 mm maxi entre patin-arbre hélice
Coque	Type F4	Catamaran avec cellule 3000 N
Numéro	Noir sur fond blanc	Blanc sur fond noir
Cycle	4-temps	2-temps / 4-temps
Cylindrée	955,5 cc	1105,0 cc
Bloc moteur	Standard selon fiche UIM 500-C- Seuls 2 cylindres peuvent être mis en cote réparation	Standard, selon fiche UIM 500-C pour le Mercury 60 HP, selon fiche constructeur pour les autres blocs - Pour tous, les cylindres peuvent être mis en cote réparation
Villebrequin et volant moteur	Standard selon fiche UIM 500-C	Equilibrage autorisé
Bielle	Standard selon fiche UIM 500-C	Libre
Piston	Standard selon fiche UIM 500-C	Libre
Boîtier électronique / ECU Box	Standard selon fiche UIM 500-C	Libre
Culasse	Standard selon fiche UIM 500-C	Libre
Volume culasse	Standard selon fiche UIM 500-C	Libre
Démarrreur	12 V	24V
Bougies	Champion RA8HC	Libre
Admission	Standard selon fiche UIM 500-C	Libre
Echappement	Standard selon fiche UIM 500-C	Libre dans la limite des 92 db, atténuateur obligatoire
Essence	Essence station de référence sauf Gpl et E85	Tous carburant sauf GPL et Avgaz
Pompe à essence	Mécanique d'origine	Mécanique ou électrique
Alternateur	Obligatoire	Libre
Fût moteur	Standard selon fiche UIM 500-C	Libre et lift autorisé
Embase	Standard - Seules modifications autorisées : sous la plaque de cavitation selon règle UIM 543-05	Libre
Ensemble du bateau, moteur com	Standard F4	pas d'angles vifs, protubérance arrondie, pas d'arrêtes vives
Capot moteur	Standard selon fiche UIM 500-C	Libre, pas d'angles vifs, protubérance arrondie
Hélice	Hélice tubée selon règlement UIM 504-13	Libre